



GreenFlow

阳台储能一体机 | JMSA-1200



最大支持1200w 输入输出



落地式设计，简易安装



一体化设计



支持离网运行

直流输入(DC)		GreenFlow JMSA-1200
MPPT数量		2
最大光伏组件功率		700 Wp×2
推荐组件Vmp范围		28~48 Vd.c.
最大输入电压		60 Vd.c.
启动电压		20 Vd.c.
最大输入电流（每路）		20 Ad.c.
交流输入和输出（AC）		
电网类型		单相
额定功率		1200 W
最大视在功率		1200 VA
额定电压		230 Vd.c.
最大输出电流		5.5 Ad.c.
交流频率		50 Hz
总谐波失真		<1%
功率因数（可调）		– 0.8~0.8
离网输出（AC）		
额定功率		1200 W
额定电压		230 Va.c.
最大输出电流		5.5 Aa.c.
交流频率		50Hz
效率		
最大光伏充电效率		98%
最大电池放电效率		96%
基础配置		
通讯方式		蓝牙，WiFi，CAN
安装方式		落地安装
尺寸（宽x高x厚）		450×385×205 mm
净重		29.6 kg
质保		10 年

参数		电池
电池能量		2.6 kWh
额定电压		51.2 V
电池容量		50 Ah
循环寿命		6000(25°C, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)
电池类型		磷酸铁锂
工作电压范围		44.8~55.8 V
最大充电功率		1.5 kW
产品特点		
工作环境温度		充电 –10~55°C; 放电 –20~55°C
相对湿度		0%–100% RH
最大运行海拔		4000米（2000米以上开始降额）
冷却方式		自然散热
防护等级		IP65